

Poste T

VERSIÓN CORTEN+POLIÉSTER

LAViD
accesorios para viñedos y huertos

Via Gitti, 56 - 25060 Marcheno (BS) Italia tel. +39 030 861272

fax +39 030 8966654 e-mail info@lavid.eu www.lavid.eu



1. NOMBRE DEL PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN

Cerca de poste

Sección "T" longitudes modulares progresivos.

Anime teniendo agujeros \varnothing 9 mm espaciadores oportunamente, para apoyar a la tensión del alambre

Y el apoyo para la red y para asegurar el contraste flechas.

2. MATERIAL - MECÁNICA

CORTEN : S 275 J R W W

o

CORTEN : S 355 J R W W

3. ACABADO

a. Laminación (espesor de capa de aproximadamente 80 micras)

Tratamiento completo consiste en:

De chorro de arena (Sa 2 1/2) con grano de metal, aplicaciones de revestimiento en polvo basado en poliéster puro, curado en un horno a 200 ° C.

Previa solicitud, la aplicación de la pintura puede ser precedida por: deglassaggio caliente, fosfatado caliente con sales de cinc y de secado.

b. Galvanización (UNI 5742-66 Segundo Depósito 450/500 g/m²)

Tratamiento completo consiste en:

Chorro de arena (Sa 2 1/2) con metalización arena, decapado, fundente, precalentamiento, galvanizado en caliente por inmersión en un baño de zinc pureza (99,995%) que se derrita.

4. ESTADÍSTICAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS:

TIPO DE SECCIÓN	DIMENSION Mm	PESO TEÓRICO Kg/m	Jx Cm ⁴	Wx Cm ³
T	40x40x4,5	2,70	5,056	1,786
T	40x40x5	3,10	5,560	1,972
T	50x50x6	4,45	13,116	3,715
T	60x60x7	6,60	26,586	6,270