

Hilo zincado



TÉCNICA

Via Gitti, 56 - 25060 Marcheno (BS) Italia tel. +39 030 861272

fax +39 030 8966654 e-mail info@lavid.eu www.lavid.eu

FICHA TÉCNICA HILO PARA VIÑEDOS CON ZINCADURA ESPECIAL

Específicas

Diámetro		Rollos de Kg 25 igual a mt.	Gramos de zinc al m2	Espesor del zinc	Resistencia en kg/mm2*	Carga de ruptura*	Alargamiento medio*
mm	JP						
1,8	12	1287 m	240 g/m2	34 µ	75/95	216 kg	6%
2	13	1040 m	250 g/m2	36 µ	75/95	267 kg	6%
2,2	14	857 m	250 g/m2	36 µ	70/90	304 kg	6%
2,4	15	719 m	250 g/m2	36 µ	70/90	362 kg	6%
2,7	16	567 m	260 g/m2	37 µ	65/85	429 kg	6%
3	17	458 m	270 g/m2	39 µ	65/85	530 kg	6%
3,5	18+	336 m	290 g/m2	41 µ	60/80	673 kg	6%
3,9	19	270 m	290 g/m2	41 µ	60/80	836 kg	6%
4,5	20+	202 m	290 g/m2	41 µ	55/75	1034 kg	6%

* Valores medios probados